

และซ่อมแซม โดยมีหนังสือ แต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- ติดตั้งระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติ โดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดและคายขยะมูลฝอย เมื่อทำการอัดและคายขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น จะทำการลดรอบเครื่องยนต์ให้เป็นปกติโดยอัตโนมัติ
- ติดตั้งชุดลอคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุกขยะมูลฝอย โดยทำการลอคด้วยกระบอกไฮดรอลิก
- มีตะแกรงเก็บขยะพิษหรืออันตรายตั้งอยู่หลังหัวแกง
- อื่นๆนอกเหนือที่กำหนดตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๓. ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ด้านหน้าตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย ติดตั้งใบมีดกวาด-อัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กหนา มาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ตอนท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย มีที่สำหรับรองรับขยะ สร้างด้วยเหล็กหนา มาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร เมื่อมีขยะสามารถบังคับเครื่องอัดให้อัดขยะเข้าถังได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางคู่สไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ จุดหมุนต่างๆ มีที่อัดจารบีเพื่อหล่อลื่นกันการสึกหรอ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึมโดยมีซิลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย
- ชุดกระบอกไฮดรอลิกอัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๔. ชุดคายขยะมูลฝอย

- ชุดคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะออกจากถังขยะมูลฝอย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- แผ่นดันขยะมูลฝอย เป็นแบบมีลูกเลื่อนวิ่งเคลื่อนที่อยู่บนรางด้านข้าง โดยที่แผ่นดันขยะมูลฝอยไม่เสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอย
- ชุดดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องอยู่เสมอกับด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างภายในถังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- แผ่นดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก แบบ TELESCOPIC ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออก ทำงานเปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิก ชุดยกชุดอัดท้ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ